


Жириловки, жириуловлювачі, сепаратори жиру
 серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009



Принципова схема жириуловлювача
 серії СЖ "Оптима"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубок
4. Вихідний патрубок
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубок для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубку



Прайс-лист дійсний з 01.10.2024р.

Модель	Продуктивність М3/час (л/с)	Робочий об'єм л	Допустиме пікове навантаження л	Габарити мм.			Діаметр патрубка мм	Висота входу мм	Висота виходу мм	Вага кг.	Ціна, грн з ПДВ
				довжина	ширина	висота					
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МЙКУ											
Зелений захистник	0,5 / 0.145	35	15	435	330	370	50	265	220	3,5	2046
СЖ 300*400 Міні (з фільтром)		30	15	400	300	300	50	250	225	3,5	4254
СЖ 0,5-0,04 "Оптима"		45	25	450	340	320	50	250	225	4,0	2271
СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима"		45	25	450	340	320	50	250	225	4,5	2631
СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,1	2745
СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,3	2955
СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,0	3186
СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	3537
СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	3186
СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	3537
СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	4668
СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10,5	5808
СЖ 1-0,1	1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	6834
СЖ 1-0,15		150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	8487
СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	11109
СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	12075
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ											
СЖ 2-0,32	2/ 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	18600
СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	19242
СЖ 3-0,47	3/ 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	21411
СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	25929
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ											
Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт)										0,03	207
Пластикова лопатка											75
Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт)											156
Ремонтний набір для СЖ (40-60л) Комплектність: Ущільнювач -1,5м, Шуруп з гаком - 6шт, Фільтр-пакет ФП1 - 1шт											231
Підставки ПСЖ під жириуловлювачі: СЖ 0,5-0,04 "Оптима", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика"											
Підставка під жириуловлювач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм											690
Підставка під жириуловлювач (ПСЖ-2) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм											807

Жириуловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 і ДБН В.2.5-64:2012.

На жириуловлювач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 1 рік.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.